# MARK® HP XT™

## PRESTAZIONI ELETTRICHE ALL'AVANGUARDIA AD ALTA PRESSIONE

La prossima evoluzione nella spruzzatura elettrica ad alta pressione, alimentata dal motore XT e dalla tecnologia AMPLIFI™ per prestazioni paragonabili a sistemi pneumatici o a gas, da qualsiasi presa standard (230 V o 110 V). Atomizza al 100% solidi, silicone, barriere al vapore e rivestimenti protettivi complessi con un dispositivo elettrico silenzioso e compatto, senza compromessi.

### PRESSIONE ESTREMA DA QUALSIASI USCITA

Fornisce fino a 465 bar con alimentazione standard da 230 V o 110 V.

### COSTI DI GESTIONE RIDOTTI

Elimina la manutenzione del carburante e del motore, risparmiando € 1.000 all'anno.

### SILENZIOSO COMPATTO, FACILE DA SPOSTARE

Fino al 25% più leggera rispetto allo spruzzatore a gas più simile, per un trasporto più facile da parte di una sola persona e per lavori in ambienti chiusi/occupati.

### COSTRUITO PER RIVESTIMENTI DIFFICILI DA ATOMIZZARE

Spruzzatura al 100% di solidi, rivestimenti per tetti in silicone, resine epossidiche, barriere al vapore, rivestimenti intumescenti e rivestimenti protettivi.

**Scopri di più su**
**graco.com/MarkHP**

100 GRACO YEARS

MADE IN THE USA WITH GLOBAL COMPONENTS

# ALIMENTAZIONE ELETTRICA. PRESTAZIONE AD ALTA PRESSIONE. COSTRUITO PER I RIVESTIMENTI PIÙ DIFFICILI.

## LA POTENZA DEL MOTORE XT
### *GARANTISCE PRESTAZIONI EQUIVALENTI A QUELLE PNEUMATICHE O A GAS, DA QUALSIASI PRESA STANDARD*

- Il design a bassa velocità e a coppia elevata garantisce una portata costante sotto carico
- Funziona a 230 V o 110 V con flessibilità a doppia tensione
- Il funzionamento silenzioso consente di lavorare in più cantieri e per più ore

## TECNOLOGIA AMPLIFI
### *PIÙ POTENZA, PIÙ PRODUTTIVITÀ*

- Fino al 50% in più di potenza utilizzabile dalla stessa uscita
- L'amperaggio selezionabile aiuta a evitare fastidiosi scatti sugli interruttori comuni

## POMPA ENDURANCE™ CON PROCONNECT™
### *COSTRUITA PER UNA PRODUTTIVITÀ OTTIMALE*

- Pompa Endurance a immersione diretta progettata per solidi al 100%, resina epossidica, barriera al vapore, intumescente e altri rivestimenti difficili da pompare
- ProConnect consente alle squadre di sostituire il pompante in pochi minuti per ridurre al minimo i tempi di fermo eil mancato rispetto delle scadenze

## CONTROLLO RAPIDO DELLA RISPOSTA E PRECISIONE
### *DEL DISPLAY DIGITALE SOTTO PRESSIONE*

- Regolazioni della pressione rapide e accurate
- Atomizzazione costante su materiali complessi

## LAVAGGIO TURBOCLEAN E PROTEZIONE WATCHDOG™
### *PULISCI RAPIDAMENTE E PROTEGGI IL TUO INVESTIMENTO*

- Pulizia 3 volte più veloce utilizzando meno liquido: torna a spruzzare prima
- WatchDog si spegne automaticamente per evitare costosi danni

| Modello | Codice |
|---|---|
| Mark HP XT Complete | 18H415 |
| Mark HP XT Big 150 | 18H416 |

| | |
|---|---|
| **massimo pressione** | 465 BAR (6.750 PSI) |
| **massimo fluire** | 5,71 lpm (1,5 gpm) |
| **Dimensioni massime dell'ugello** | 0,041" |
| **Gamma di tensione** | Tensione flessibile 110 V/230 V |
| **Materiali supportati** | Rivestimenti solidi al 100%, resine epossidiche, silicone, barriere al vapore, poliuretano e altro ancora |

## COSTRUITO PER LAVORI DI RIVESTIMENTO AD ALTA PRESSIONE — PROGETTATO PER GARANTIRE LA MOBILITÀ DELLE SQUADRE.

MADE IN THE USA WITH GLOBAL COMPONENTS

100 YEARS

**Scopri di più su graco.com/MarkHP**

©2026 Graco Inc. 3J0849IT - A 2/26. Tutti i dati in forma scritta e illustrata contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni sul prodotto disponibili al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso. I marchi commerciali sono menzionati solo a scopo identificativo. Tutti i marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Prodotto coperto da brevetti già rilasciati o in attesa di brevetto. Vedere graco.com/patents.